

LED-Spiegelleuchten Marin 50



Artikelnummer: **20200182**

Artikelnummer:	20200182
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	5,5 W
Energieverbrauch:	6 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	35000 h
Abmessungen:	500x39x110 mm
Socket:	
Barcode:	4004894851959

Perfektes Licht im Badezimmer: Die LED-Leuchte Marin 50 eignet sich dank IP44 perfekt als Spiegelleuchte im Badezimmer. Die Leuchte ist besonders schnell und einfach angebracht und punktet mit ihren drei verschiedenen Montagemöglichkeiten. Sie lässt sich ganz einfach auf den Spiegel aufstecken, auf dem Spiegelschrank befestigen oder direkt an der Wand anbringen. Die Leuchte hat eine Länge von 50 cm.

- LED-Spiegelleuchte, einfache und schnelle Anbringung am Spiegel, Spiegelschrank oder an der Wand, dank Schutzart IP44 zuverlässiger Schutz vor Fremdkörpern und Spritzwasser
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktdaten
Artikelvariante 20200182	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 500 mm
Barcode 4004894851959	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,428	Breite 39 mm
Verpackung	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil Y 0,391	Höhe 110 mm
Hersteller Müller-Licht	ERP Anwendungsbereich	Farbtemperatur 3000 K	Gewicht 282,00 g
Zolltarifnummer 94051098900	Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Produktarten
Colorbox/Barcode 1 4004894851959	Gewichteter Verbrauch 6 kWh/1000h	Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 °	Austausch stromlos nein
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Lebensdauer Nominalwert 35000 h	Lichtausbeute Nominalwert 55 lm/W	Belüftung erforderlich nein
Colorbox/Gewicht 206,00 g	Leistungsaufnahme Nominalwert 5,5 W	Lichtfarbe warmwhite	Minimale Umgebungstemperatur 10 °C
Colorbox/Abmessungen L=565 B=148 H=46 mm	Nom. Stromstärke 40 mA	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 300 lm	Maximale Umgebungstemperatur 30 °C
Innerbox/Barcode 1 4004894851966	Spannung Nominalwert 220-240 V	Spektrumbild	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Innerbox/Inhalt (Stück) 2	Stromart AC		Inverkehrbringer Müller-Licht
Innerbox/Gewicht 111,00 g	Frequenz Nominalwert 50 Hz		Marke Müller-Licht
Innerbox/Abmessungen L=567 B=153 H=99 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88	Leuchtendaten	CE Kennzeichnung ja
Transportkarton/Barcode 1 4004894851973		Enthält verbaute LED ja	Garantieprodukt 5 Jahre Garantiebedingungen
Transportkarton/Inhalt (Stück) 20		IP-Schutzart 44	
Transportkarton/Gewicht 800,00 g		Kabelende Direktanschluß	
Transportkarton/Abmessungen L=502 B=333 H=583 mm		Schutzklasse II	
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
WEEE-Produkt			
	Recycling		