


Halogen Spezial 80W 240V R7s 1450lm 2900K DIM 117,6mm 2000h



Artikelnummer: **300044**

Artikelnummer:	300044
Lichtfarbe:	warmwhite 2900 K
Lichtstrom:	1450 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	80 W
Energieverbrauch:	80 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	ja
Lebensdauer:	2000 h
Abmessungen:	117x25 mm
Sockel:	R7s
Barcode:	4018412322753

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 300044	Dimmbar mit externem Dimmer ja	Farbwertanteil X 0,449	Länge/Tiefe 117 mm
Barcode 4018412322753	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,96	Farbwertanteil Y 0,409	Breite 25 mm
EPREL-Referenznummer 1002368	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): G	Farbtemperatur 2900 K	Höhe 25 mm
Hersteller Müller-Licht	ERP Anwendungsbereich Lichtquelle - Label vorhanden	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥ 100	Gewicht 8,00 g
Zolltarifnummer 85392192900	Gewichteter Verbrauch 80 kWh/1000h	Lichtausbeute Nominalwert 18 lm/W	Produktdaten
Verpackung	Lebensdauer Nominalwert 2000 h	Lichtfarbe warmwhite	Austausch stromlos nein
Bliester/Barcode 1 4018412322753	Leistungsaufnahme Nominalwert 80 W	Lichtstrom Nominalwert 1450 lm	Belüftung erforderlich ja
Bliester/Inhalt (Stück) 1	Nom. Stromstärke 333 mA	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz 96 W	Minimale Umgebungstemperatur -20 °C
Bliester/Gewicht 8,20 g	Spannung Nominalwert 240 V	Spektrumbild 	Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
Bliester/Abmessungen L=13 B=80 H=150 mm	Frequenz Nominalwert 50 Hz		Modell (Technisch) Stab
Innerbox/Barcode 1 4018412322760	Verschiebungsfaktor (cos ϕ) 0,57		Nicht in Reflektoren betreiben nein
Innerbox/Inhalt (Stück) 20			Sockel R7s
Innerbox/Gewicht 68,30 g			Inverkehrbringer Müller-Licht
Innerbox/Abmessungen L=240 B=160 H=90 mm			Marke Müller-Licht
Transportkarton/Barcode 1 4018412322777			CE Kennzeichnung ja
Transportkarton/Inhalt (Stück) 500			Garantieprodukt nein
Transportkarton/Gewicht 980,00 g			
Transportkarton/Abmessungen L=814 B=265 H=470 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen 