



SUPER SLIM



MOLLE REGOLABILI
ADJUSTABLE SPRINGS




FISSAGGIO A PLAFONE
CEILING FIXING

PANNELLI - INCASSO / PLAFONE

FRISBEE

FRISBEE QUADRO



1-12 mm


	A mm	mm	g
12 W	180	65 – 155	335
18 W	230	65 – 205	504

OUTPUT

12 W	960 lm	120° ∠	220-240 V/AC 50/60 Hz	Driver Incluso	3000K	FRBS-121830	1/20	€ 32,00
					4000K	FRBS-121840		
18 W	1.440 lm	120° ∠	100-240 V/AC 50/60 Hz	Driver Incluso	3000K	FRBS-182330	1/20	€ 37,00
					4000K	FRBS-182340		

Doppia modalità di installazione: plafone o incasso
 Double installation method: ceiling or recessed

FRISBEE TONDO



1-12 mm


	A mm	mm	g
12 W	Ø180	Ø65 – Ø155	216
18 W	Ø230	Ø65 – Ø205	346

OUTPUT

12 W	960 lm	120° ∠	220-240 V/AC 50/60 Hz	Driver Incluso	3000K	FRB-121830	1/20	€ 32,00
					4000K	FRB-121840		
18 W	1.440 lm	120° ∠	220-240 V/AC 50/60 Hz	Driver Incluso	3000K	FRB-182330	1/20	€ 37,00
					4000K	FRB-182340		

Doppia modalità di installazione: plafone o incasso
 Double installation method: ceiling or recessed

1. Incasso / Recessed



Da 65 fino a 155 (12 W) o 205 (18 W) mm
 From 65 up to 155 (12 W) or 205 (18 W) mm



Fissaggio a incasso in tramite molle regolabili
 Recessed mounting with adjustable springs

2. Plafone / Ceiling



facile installazione

ruotare per sbloccare la staffa

Facile installazione a plafone tramite staffa
 Easy ceiling installation with bracket

Duplice soluzione di fissaggio a incasso e plafone, design elegante e compatto, solo 15 mm di spessore. (Driver integrato antisfallo)

Dual recessed and ceiling mounting solution, elegant and compact design, only 15 mm thickness. (Flicker-free driver included)

