



OSOB



OSTON



OSTONBP



OSONS



OSTOBS



OSTONPS


NEW
PLAFONIERA
OASI

NEW
PLAFONIERA
OASI

TRICOLOR
3000K
4000K
6500K



OVAL




SOURCE		OUTPUT					
14 W	1.550 lm	1.000 lm	White <input type="checkbox"/>	- 3000K - 4000K - 6500K	OSOB-1411900 NEW	1/12	21,50 €
				Sensor 3000K - 4000K - 6500K	OSOBS-1411900 NEW	1/12	41,00 €
			Black <input checked="" type="checkbox"/>	- 3000K - 4000K - 6500K	OSON-1411900 NEW	1/12	21,50 €
				Sensor 3000K - 4000K - 6500K	OSONS-1411900 NEW	1/12	41,00 €

220-240 V IP54 120°

 PIR SENSOR PC CCT TRICOLOR

ROUND




SOURCE		OUTPUT					
14 W	1.550 lm	1.000 lm	White <input type="checkbox"/>	- 3000K - 4000K - 6500K	OSTOB-1421500 NEW	1/12	26,50 €
				Sensor 3000K - 4000K - 6500K	OSTOBS-1421500 NEW	1/12	43,00 €
			Black <input checked="" type="checkbox"/>	- 3000K - 4000K - 6500K	OSTON-1421500 NEW	1/12	26,50 €
				Sensor 3000K - 4000K - 6500K	OSTONS-1421500 NEW	1/12	43,00 €

220-240 V IP54 120°

 PIR SENSOR PC CCT TRICOLOR

ROUND+COVER



SOURCE		OUTPUT					
14 W	1.550 lm	600 lm	White <input type="checkbox"/>	- 3000K - 4000K - 6500K	OSTOBP-1421500 NEW	1/12	29,00 €
				Sensor 3000K - 4000K - 6500K	OSTOBPS-1421500 NEW	1/12	48,00 €
			Black <input checked="" type="checkbox"/>	- 3000K - 4000K - 6500K	OSTONP-1421500 NEW	1/12	29,00 €
				Sensor 3000K - 4000K - 6500K	OSTONPS-1421500 NEW	1/12	48,00 €

220-240 V IP54 120°

 PIR SENSOR PC CCT TRICOLOR




Plafoniera da interno o da esterno protetto. Applicazioni soffitto-pareti con flusso luminoso uniforme.

Indoor or protected outdoor ceiling light. Ceiling-wall applications with uniform luminous flux.

FOCUS

Regolazione del sensore PIR
PIR sensor adjustment
Range: 10 sec - 5 min / 10 - 2000 lx

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SU PIASTRA INTERNA
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR ON INTERNAL PLATE