


NEW

# MINI DOWNLIGHT SPOT65

IP65 - TRICOLOR - DIMMABLE



	SOURCE	OUTPUT		
	6,7 W	640 lm	600 lm	2700K - 3000K - 4000K
	<b>SP65-070800</b> <b>NEW</b>			17,00 €

### OPTIONAL

COVER INTERCAMBIABILI  
INTERCHANGEABLE COVERS

Round			Square			
Silver	Cromo	Black	Silver	White	Cromo	Black
<b>SP65-RAR</b> <b>NEW</b>	<b>SP65-RCR</b> <b>NEW</b>	<b>SP65-RNE</b> <b>NEW</b>	<b>SP65-SAR</b> <b>NEW</b>	<b>SP65-SBI</b> <b>NEW</b>	<b>SP65-SCR</b> <b>NEW</b>	<b>SP65-SNE</b> <b>NEW</b>
2,00 €	3,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	3,00 €	2,00 €



### FOCUS



### TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE  
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SUL RETRO  
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR ON THE BACK

### COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013  
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015  
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

Incasso adatto ad ambienti umidi grazie a un'installazione stagna con guarnizione protettiva. Colore luce regolabile tramite selettore posto sul retro. Design tondo bianco minimal, con possibilità di personalizzazione tramite cover con varie finiture.

Recessed downlight suitable for humid environments thanks to the protective gasket for watertight installation. Adjustable color temperature through a switch on the back. Minimal white round design, customizable through covers with different finishes.