

Objednací číslo: SLDS-042240

**LED SVÍTIDLO SENSOR otočné 25d 0,4W 4000K
40Lm 120d IP20 na baterie 3x1,5V AAA**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	0,4
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	40 lm
Délka	56
Výška	31
Šířka	220
Tloušťka	31 mm
Životnost v hodinách	30000
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,163
Hmotnost včetně obalu v KG	0,22
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	-
Záruka	2
Provozní teplota	-20 +40
Senzor	ANO
Detekční pole	90
Detekční vzdálenost	0 - 3 m
Maximální doba svícení	25 secondi
Solární panel	NE
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	
Model baterie	3 AAA 1,5V (NON INCL.)
Kapacita baterie (mAh)	0
Nabíjecí čas	0
Patentováno	NE



POPIS PRODUKTU

Možné nainstalovat na zeď, součástí je senzor pohybu. Možnost náklonu optiky dle potřeby - velmi sofistikované svítidlo.

Výkon nočního světýlka 0,4W 40lm.

Noční světýlko ruční na posvícení do skříně, při výpadku proudů, do sklepa a jiných prostor kde je potřeba přisvícení.

Baterie nejsou součástí balení.

POZOR! svítidlo je IP20 a nepodléhá krytí proti vlhkosti.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>