

Objednací číslo: PTOCO-409500

**CENTURY PORTEO CCT LED reflektor 40W
3000/4000/6500K 4600lm IP65 hnědý s
připojením přímo do svítidla**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	40
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000/4000/6500 K
CCT	ANO
Svítivost	4600 lm
Délka	205
Výška	36
Šířka	227
Tloušťka	36 mm
Závit	svorkovnice
Napětí	200-240 V/AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	30000
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	0,9
Hmotnost včetně obalu v KG	0,975
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	110
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	E
Záruka	2
Provozní teplota	-15 +40
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	184
Izolační třída	I
Kapacita baterie (mAh)	0
Patentováno	NE



POPIS PRODUKTU

Osazeno antikondenzačním ventilem, napojení přímo do svorkovnice skrze IP průchodku.

CENTURY LED reflektor 40W IP65 je skvělou volbou pro všechny, kteří hledají kvalitní a výkonné LED svítidlo za přijatelnou cenu. Vyrobený od renomovaného italského výrobce CENTURY, který má dlouhou historii a pevné zázemí, můžete mít jistotu, že tento reflektor splní vaše očekávání.

Svítivost tohoto reflektoru je 4600lm a je k dispozici ve třech barvách světla - 3000K, 4000K a 6500K, takže si můžete vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Díky krytí IP65 a IK08 je odolný proti vodě a prachu.

Hliníkový LED projektor je tlakově litý a k dispozici je v 3 povrchových úpravách a 3 sílách. Zástěna a ventil jsou vyrobeny z broušeného skla antikondenzačního, což zajišťuje vysokou kvalitu osvětlení. Díky voliči můžete vybrat požadovanou barvu světla.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>