

Objednací číslo: GXLED-055330

**GXLED 5W GX53 3000K 400Lm 100d 75x29mm
IP20**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	5
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Svítivost	470 lm
Výška	28
Průměr	74
Závit	GX53
Napětí	220-240 V/AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	25000
Počet cyklů ON/OFF	12500
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,042
Hmotnost včetně obalu v KG	0,053
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	F
Záruka	2
Provozní teplota	-15 +40
Náhrada za	13 CFL W
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	40
Kapacita baterie (mAh)	0
Úspora	-88%
Patentováno	NE



POPIS PRODUKTU

Zdroj pro svítidla se závitem GX53. Příjemný kruhový vystup světla, dostatečná svítivost pro svítidlo v teplé bílé barvě svícení.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás tento produkt vhodný, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>