



Objednací číslo: PRKPES-163200

CENTURY LED Svítidlo PRATIKA PRO Stropní se senzorem16W 1600lm 3000-4000-6500K 120° IP65



TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	16
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000/4000/6500 K
Barva	Bílá
CCT	ANO
Svítivost	1600 lm
Výška	78
Průměr	320
Napětí	220-240 V/AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	30000
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK06
Hmotnost v KG	0,99
Hmotnost včetně obalu v KG	1,156
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	F
Záruka	3
Provozní teplota	-20 +40
Senzor	ANO
Detekční pole	120
Detekční vzdálenost	1 - 6 m
Minimální doba svícení	5 secondi
Maximální doba svícení	30 minut
Solární panel	NE
Miliampér	150
Izolační třída	II
Model baterie	1 LiFePO4
Kapacita baterie (mAh)	1500
Nabíjecí čas	24
Patentováno	NE

POPIS PRODUKTU

Představte si světlo, které se rozsvítí přesně tehdy, kdy ho potřebujete – žádné hledání vypínače, žádné zbytečné plýtvání energií. CENTURY LED PRAKTIKA PRO se senzorem vám přinese pohodlí, bezpečí a úsporu v jednom. Díky integrovanému senzoru pohybu se svítidlo zapne jen tehdy, když je to opravdu potřeba. Perfektní řešení pro chodby, vstupy, sklepy, garáže nebo technické místnosti, kde často potřebujete světlo jen na chvíli. Už žádné tápání ve tmě nebo zapomenutá rozsvícená světla!

Nezáleží, jestli potřebujete útulnou atmosféru, neutrální jas nebo chladnou pracovní intenzitu – nastavitelné teploty světla (3000K, 4000K, 6500K) vám umožní vytvořit ideální prostředí pro každou situaci.

S krytím IP65 je svítidlo dokonale chráněno proti prachu i vodě. To znamená, že ho můžete bez obav umístit i do venkovních zastřešených prostor, koupelen nebo průmyslových objektů. Spolehlivost na prvním místě!

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>