


Objednací číslo: PQA90-426040

**CENTURY P-Quadro Advance LED panel
595x595mm Ra90 38W 3900lm 4000K UGR19
IP43**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	38 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva	Bílá
Svítivost	3900 lm
Délka	595 mm
Šířka	595 mm
Tloušťka	10 mm
Napětí	220-240V/AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	>25000
Stupeň krytí	IP43
Hmotnost v KG	2,2 kg
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>90
UGR(koeficient oslnění)	19
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Miliampér	200 mA



POPIS PRODUKTU

LED panel italského výrobce CENTURY disponuje dlouhou životností, přiznanou svítivostí a kvalitními čipy s elektronikou a driverem. **Možná varianta STMÍVATELNÝ systémem DALI2 nebo DALI-PUSH DIM - driver DRIMPQ42D . Možno také připojit nouzový zdroj KIT-EMG2 . Pro použití do sádrokartonu nutno použít KIT-CLIP . Pro přisazení na strop nutno použít rám KIT-PLF .**

Tento panel je vhodný pro vsazení do kazetového podhledu, nebo je možné jej uchytit pomocí klipů do sádrokartonu, které jsou dostupné na našem e-shopu. Pro přisazenou stropní montáž se panel vkládá do rámu dostupného na našem e-shopu.

Vhodný pro všechny typy prostor v čistém prostředí, bez zvýšené koncentrace prachu a vlhkosti. Například do domácnosti, kanceláří, posiloven a jednacích místností.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>