

Objednací číslo: INC-HELP-R37

FAN Europe LED Svítidlo HELP INC Vestavné nouzové 1W 130lm 4000K Bílá IP20**TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	1
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
RGB/RGBW	NE
Barva	Bílá
CCT	NE
Svítivost	130 lm
Délka	37 mm
Výška	37 mm
Šířka	26 mm
Průměr	37 mm
Napětí	220-240
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,20 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,00
Stmívatelné	NE
Záruka	2
Senzor	NE
Izolační třída	II

**POPIS PRODUKTU**

Představujeme vám FAN Europe LED svítidlo HELP INC, které přináší bezpečnost a styl do každého prostoru. Tento elegantní a funkční produkt je ideální volbou pro ty, kteří hledají spolehlivé nouzové osvětlení za skvělou cenu. Toto nouzové LED svítidlo, vyrobené z kvalitního bílého polykarbonátu, poskytuje jasné a příjemné bílé světlo s teplotou 4000K. Světlo je dostatečně intenzivní, aby zajistilo viditelnost a bezpečnost během krizových situací, což je zásadní pro komerční i obytné prostory.

FAN Europe je italská značka, která je proslulá svou kvalitou a dlouhou tradicí. Toto svítidlo je navrženo tak, aby bylo spolehlivé a trvanlivé, což je klíčové pro nouzové osvětlení. Jeho jednoduchý a nenápadný design umožňuje snadnou integraci do stropu, aniž by narušoval celkovou estetiku místnosti.

Ať už jste architekt, majitel komerční nemovitosti, provozovatel školy nebo domácí kutil, FAN Europe LED vestavné nouzové svítidlo vám poskytne potřebnou jistotu v nouzových situacích. Toto svítidlo je ideální pro kanceláře, komerční prostory, školy, hotely a obytné budovy, kde je kladen důraz na bezpečnost a spolehlivost.

Vyberte si LED svítidlo od FAN Europe a získáte klid a bezpečí, které přináší kvalitní nouzové osvětlení od renomované značky.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>