

Objednací číslo: NAUTILUS-SENS

FAN Europe Pohybový MW Sensor ke svítidlu NAUTILUS

TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň krytí	IP20
Záruka	2
Senzor	ANO



HD011S

POPIS PRODUKTU

Pohybový MW senzor pro LED svítidlo NAUTILUS.

Pomocí jednoduchého spínače na výrobku lze nastavit následovně:

- detekční vzdálenost v krocích 50 nebo 100%
- sepnutí při detekci pohybu až při setmění (za běžného dne při dostatku světla tedy nesepe), v krocích vypnuto nebo od 30Lux

- dobu po jakou má svítit, v krocích 5s, 1min, 3 min nebo 10min

Detekční úhel je 30-150°, doporučená instalační výška 2,5-4m, detekční vzdálenost dle předchozího 4-10m, mikrovlnné pásmo 5.8 GHz

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>