

Objednací číslo: G45PA-2708D

**SKYLIGHTING LED MINI GLOBE G45 8W E27  
4200K 800Lm 200d 45x90mm IP20****TECHNICKÉ PARAMETRY**

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Příkon</b>                              | 8 W         |
| <b>Barva světla/Teplota chromatičnosti</b> | 4200 K      |
| <b>Svítivost</b>                           | 800 lm      |
| <b>Výška</b>                               | 90 mm       |
| <b>Průměr</b>                              | 45 mm       |
| <b>Závit</b>                               | E27         |
| <b>Napětí</b>                              | 200-240V/AC |
| <b>Životnost v hodinách</b>                | 30000 h     |
| <b>Počet cyklů ON/OFF</b>                  | >15000      |
| <b>Stupeň krytí</b>                        | IP20        |
| <b>Hmotnost v KG</b>                       | 0,030 kg    |
| <b>Hmotnost včetně obalu v KG</b>          | 0,042 kg    |
| <b>Stmívatelné</b>                         | NE          |
| <b>Úhel svícení</b>                        | 270 °       |
| <b>Věrnost podání barev (CRI/Ra)</b>       | >80         |
| <b>Záruka</b>                              | 2 roky      |
| <b>Náhrada za</b>                          | 60 W        |

**POPIS PRODUKTU**

Žárovka kapkového tvaru s chladičem a plastovým krytem. U těchto menších typů o větších výkonech je vhodné zajistit větrání ze svítidla pomocí navrtání odvětrávacích děr.

Poslední kusy.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás tento produkt vhodný, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>